

石墨光纤拉锥机要求

☆ 技术规格：

规格参数	/
拉伸间距	50-200/ 50-600mm
单边拉伸速度	0-1000 μ m/s
夹具运动精度	0.1μm
拉锥直径	80-1500μm
石墨组件	Φ0.25mm / Φ0.6mm / Φ1.6mm
加热温度	30-2500℃
保护气体	氩气
制冷系统	水冷
CCD 视野	2.8x2.1mm 或定制
成像系统	单镜头
锥体分析	Z 轴方向自动扫描
扫描精度	±3μm
测量系统	自动测量
拉伸模式	单边/反向/同向拉锥
张力系统	数值/曲线监控
拉力范围	Max：5000 gf
工作环境	温度：23±3℃ / 湿度：50-70%RH
供电电源	AC100-240V/50-60Hz/5A
外形尺寸（L×W×H）	850×550×280/1300×550×280mm
重量	60/80kg

☆ 配置选型：

产品型号	XQ7190A
应用类型	功率合束器制作/玻璃管拉锥
主要配置	石墨组件 特种光纤夹具 水冷装置
赠品	1150，1550，1750 的下插条各两条 石墨火头组件 2 个

商务要求：公开招标

价 格：22.56 万元

交 期：两周

付款条件：发货前支付 70%，验收后支付 30%。

评 标： 技术标占 60%，商务标占 40%。